

Technische Leistungsdaten Aufsetzkränze GFK

Bezeichnung / Typ	ULW	ULW	ULW	ULW	OLW	OLW	OLW	OLW	Fläche	U-Wert	U-Wert	Höhe
	Länge in mm	Breite in mm	Länge Außenmaß in mm mit Fußflansch	Breite Außenmaß in mm mit Fußflansch	Länge in mm	Breite in mm	Länge Außenmaß in mm mit Kranzkopf	Breite Außenmaß in mm mit Kranzkopf	Aolw in m ²	d=20mm W/m ² K	d=40mm W/m ² K	in mm
AK GFK	600	600	900	900	400	400	520	520	0,160	1,09	0,75	150/300/500
AK GFK	800	800	1100	1100	600	600	720	720	0,360	1,09	0,75	150/300/500
AK GFK	900	900	1200	1200	700	700	820	820	0,490	1,09	0,75	150/300/500
AK GFK	1000	1000	1300	1300	875	875	995	995	0,766	1,09	0,75	150/300/500
AK GFK	1000	1500	1300	1800	875	1375	995	1495	1,203	1,09	0,75	150/300/500
AK GFK	1000	2000	1300	2300	875	1875	995	1995	1,641	1,09	0,75	150/300/500
AK GFK	1200	1200	1500	1500	1075	1075	1195	1195	1,156	1,09	0,75	150/300/500
AK GFK	1200	1800	1500	2100	1075	1675	1195	1795	1,801	1,09	0,75	150/300/500
AK GFK	1200	2400	1500	2700	1075	2275	1195	2395	2,446	1,09	0,75	150/300/500
AK GFK	1500	1500	1800	1800	1375	1375	1495	1495	1,891	1,09	0,75	150/300/500
AK GFK	1500	1800	1800	2100	1375	1675	1495	1795	2,303	1,09	0,75	150/300/500
AK GFK	1500	2500	1800	2800	1375	2375	1495	2495	3,266	1,09	0,75	150/300/500
AK GFK	1800	1800	2100	2100	1675	1675	1795	1795	2,806	1,09	0,75	150/300/500
AK GFK	1800	2400	2100	2700	1675	2275	1795	2395	3,811	1,09	0,75	150/300/500
AK GFK	1800	2500	2100	2800	1675	2375	1795	2495	3,978	1,09	0,75	150/300/500

